

BR-204

Wireless Conference System

BR-204会议系统：



BR-204 手持套装



BR-204鹅颈套装

功能特点（主机）：

四通道接收信号,每通道有50个信道可选

每通道有单独电子音量调节大小

具有锁屏功能，通过功能组键操作

具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。

采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。

UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz

LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号

接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；

背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；

使用距离: 80米

适用于各种会议和演讲场合。

产品参数（主机）：

频率响应：	50Hz~15KHz
振荡方式：	锁相环频率合成
频率范围：	UHF 640-690MHz
频率稳定性：	±0.001%
调制方式：	FM
信噪比：	>60dB
失真度：	<0.5%@1KHz
灵敏度：	1.2/UV @S/N=12dB
电源供应：	DC:12V~17V
音频输出：	独立0~400mV 混合0~300mV



BR-204 主机

BR-204

Wireless Conference System

产品参数（手持）：

电源供应：	DC 3V (1.5V AA*2)
话筒耗电量：	100mA
载波频率：	UHF 640-690MHz
频率稳定度：	±0.001%
最大频率偏：	±30KH
信噪比：	>60dB
邻频干扰比：	>80dB
动态范围：	≥100dB
类型：	动圈式
极性模式：	心形指向性
频率响应：	60Hz~20KHz
话筒灵敏度：	-43±3dB@1KHz



BR-204手持

产品参数（鹅颈）：

电源供应：	DC 3V (1.5V AA*2)
话筒耗电量：	100mA
载波频率：	UHF 640-690MHz
频率稳定度：	±0.001%
最大频率偏：	±30KH
信噪比：	>60dB
邻频干扰比：	>80dB
动态范围：	≥100dB
类型：	电容式
极性模式：	单一指向性
频率响应：	40Hz~20KHz
话筒灵敏度：	-43±3dB@1KHz



BR-204鹅颈麦