

# CLX-5

## 小身材，大能量

### 五寸同轴小音箱

- 体积小，简单易用
- 专为会议扩声打造，高度还原真实人声
- 安装简便灵活



## 特点/Features

CLX-5标志性的声音质量完美地体现一个超小型的箱体上。凭着它中频/高频出色的最大声压级，使得它适用于前区补声和分散式安装应用。它具有较宽的锥形指向，使其可以产生一个平滑的离轴响应，保证能为听众提供完美的声音质量。

CLX-5的吊挂安装选项有壁挂式安装，天花板安装和支撑杆安装，并可根据场地需要去调整安装角度以及方向。

## 技术参数/Specifications

|            |   |
|------------|---|
| 型号:        | CLX-5   |
| 音箱类型:      | 内置两分频同轴音箱                                       |
| 频率响应:      | 85 Hz - 20kHz                                   |
| 单元数量:      | LF:1x5"铁氧体纸盆锥体驱动器<br>HF:1x0.5"出口钛膜压缩驱动器, 44MM音圈 |
| 承受功率:      | 90W AES   |
| 最大声压级:     | 121dB   |
| 标称阻抗:      | 16Ω   |
| 指向性:       | H/V 110°的轴对称方向性                                 |
| 箱体板材:      | 夹板  |
| 箱体喷漆工艺:    | 黑色, 聚脲漆   |
| 保护网工艺:     | 贴棉网   |
| 连接插座:      | 2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ = 信号+, 1- = 信号-           |
| 吊挂配件:      | 金属U形快速吊挂件                                       |
| 产品尺寸(HWD): | 165x165x185mm                                   |
| 净重(N.W.):  | 8kg   |
| 装箱尺寸(HWD): | 240x235x255mm                                   |
| 毛重(G.W.):  | 9kg   |



默认黑色款，金色及白色量大可定制，可搭配U型架使用



Date from OTEG AUDIO