

# HD Series

## Professional Digital Amplifier

HD系列功放是一款高性能的数字功放,结构紧凑、合理;每个通道都具备独立可调的峰值输出电压,使放大器可以非常方便地驱动不同功率的扬声器;独特的电器设计,让音色的表现更为通透细腻。

其中,两通道功放包括:HD4和HD8,四通道功放包括:HD4800和HD412,8欧状态下最大功率高达1300W,适用于KTV、演出、场馆、商务高级娱乐会所等场所。



HD系列数字功放

- XLR输入。
- Speakon输出连接器
- 每一个通道配置了独立的削波限制器
- 每一个通道可以调节输出功率
- 立体声和并行操作
- 可靠性设计
- 软完整的放大器保护



	HD4	HD8	HD4800	HD412
8Ω立体声功率	2X1300W	2X2100W	4X600W	4X1300W
4Ω立体声功率	2X2600W	2X4200W	4X4200W	4X2600W
输入连接器			XLR母	
线性输出连接器			XLR公	
输入阻抗			20KΩ平衡	
输入灵敏度			0.77V, 1.44V	
输入共态抑制比			>80dB	
输出连接器			Speakon座	
信噪比			>112dB	
阻尼系数			>1000@8Ω	
总谐波失真			<0.1%(20Hz~20kHz,1W)	
频率响应			20Hz-34kHz(±0.3dB)@1W,8Ω	
电平调节			前板电位器,从负无穷到0dB	
冷却方式			无级调速风扇,气流由前到后	
功放保护方式			短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护	
电源规格			交流电压180-240V(90V-120V),50-60Hz	
机箱尺寸			88mmX483mmX438mm	
包装尺寸			150mmX600mmX550mm	
净重(公斤)	11.4kg	11.4kg	12.9kg	12.9kg
毛重(公斤)	14.5kg	14.5kg	16kg	16kg