



MAP0306(D4)

3-6 通道数



MAP0306(D4)功能特点:

- 支持存档加密功能,方便出厂预设音箱参数;
- USB免驱自动连接软件,另外支持RS232中控控制,支持TCP/IP局域网;
- 96K24bit采样率;
- 全通滤波器ALLpass;
- D4选配:4路Dante网络数字音频输入输出;
- 支持Mconsole软件网络监控管理;
- 输入7段PEQ,输出7段PEQ;
- 支持安卓系统APP TCON无线控制。

MAP0306(D4)	
1、DSP芯片	
信号处理	ADI SHARC 21489
音频系统延迟	2.8ms
数模转换	24-bit
采样率	96kHz
2、模拟音频输入输出	
输入通道	3路平衡输入, line level
音频接口	卡侬头公母
输入阻抗	22kΩ
最大输入电平	16dBu/Line
输出通道	6路平衡输出, line level
输出阻抗	150Ω
3、音频指标	
频响曲线	20Hz-40kHz(±0.5dB)/Line
底噪	20Hz-20kHz, A-wt, -93dBu
THD+N	-90dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line
信噪比	108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line
4、连接和显示	
USB	Micro-B type, 免驱
RS232	Serial port communication串口通信
TCP/IP网口	RJ-45
指示灯	CLIP,LEVEL,EDIT,MUTE
5、电气与物理参数	
供电范围	AC90V---240V 50/60 Hz
尺寸	483*215*44.5mm
净重	3.2kg
工作温度	-20℃--80℃