

SR-4 Series

Column Speaker



SR-4系列音柱成员包括:SR-401、SR-402、SR-404三款。

SR-401、SR-402、SR-404分别内置1只、2只、4只全音域单元,SR-4系列音柱采用高性能革新铝材质箱体设计,体积小,性能卓越,在保证轻盈的同时具有坚韧的品质,结合阵列排列共面耦合技术,提供平滑的频响曲线和宽广的覆盖角度,具有非常高的语言清晰度和高保真音色。

紧凑型小箱体具备高声压级输出,高保真扩声性能,并且可以多只组成垂直阵列,拥有安装方便快捷的特性,专为固定安装和小型流动扩声系统提供高清晰度解决方案。

细节展示:



后板配2XNL4音箱插 高性能革新铝材质箱体设计 带棉网罩,防尘防水 产品信息,一目了然

SR-4系列安装推荐:



SR-401壁挂推荐使用WB6001 SR-402壁挂推荐使用WB6001 SR-404壁挂推荐使用WB6002

壁挂安装



WB6001 WB6002

该系列吊挂配件已匹配至包装内*

SR-401



SR-401	
系统类型:	1*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m) :	91dB/m/W
频率响应:	125Hz—18kHz
额定功率 (AES) :	40W
最大声压级:	107dB
标称覆盖角度 (H*V) :	120°*80°
标称阻抗:	8Ω
连接件:	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件:	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D) :	157x125x148mm
净重:	2.4kg
装箱尺寸(H*W*D):	372x183x271mm
毛重:	3.8kg



WB6001
该系列吊挂配件已匹配至包装内*



SR-402



SR-402	
系统类型:	2*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m):	94dB/m/W
频率响应:	128Hz—18kHz
额定功率 (AES) :	80W
最大声压级:	112dB
标称覆盖角度 (H*V) :	120°*80°
标称阻抗:	4Ω
连接件:	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件:	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D):	247x125x148mm
净重:	3.6kg
装箱尺寸(H*W*D):	373x183x361mm
毛重:	5kg



WB6001
该系列吊挂配件已匹配至包装内*



SR-404

SR-404	
系统类型:	4*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m):	97dB/m/W
频率响应:	140Hz—16kHz
额定功率 (AES) :	160W
最大声压级:	116dB
标称覆盖角度 (H*V) :	120°*80°
标称阻抗:	8Ω
连接件:	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件:	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D):	469x125x148mm
净重:	6.2kg
装箱尺寸(H*W*D):	580x183x218mm
毛重:	8kg



WB6002
该系列吊挂配件已匹配至包装内*