

# SR-5 Series

## PA Speaker

采用高性能工程塑料箱体设计, 体积小巧, 性能卓越, 在保证轻盈的同时具有坚韧的品质, 内置 1×6.5" 低音单元, 1x1" 高音单元, 结合阵列排列共面耦合技术, 提供平滑的频响曲线和宽广的覆盖角度, 具有非常高的语言清晰度和高保真音色。

紧凑型小箱体具备高声压级输出, 高保真扩声性能, 并且可以多只组成垂直阵列, 拥有安装方便快捷的特性, 为固定安装和小型流动扩声系统提供高清晰度解决方案。

### SR-506



#### SR-506

频率响应	65Hz~20KHz
单元数量	LF:1x6.5",HF:1x1"
承受功率	60W AES
推荐功放	120W into 8ohms
灵敏度	92dB
最大声压级	112dB/1m
标称阻抗	8 Ω
指向性	90°Hx60°V
分频点	2KHz
箱体板材	ABS
箱体喷漆工艺	Black ,Anti scratch paint
保护网工艺	Steel grill with black foam
连接插座	弹簧插座 [Spring Lock loaded Press binding post]
尺寸(HWD)	300x200x160mm
净重	3.4kg
包装尺寸(HWD)	360x495x280mm(pair)
毛重	7.8kg