

US-232

Wireless Conference System

US-232会议系统：



US-232 手持套装



US-232 鹅颈套装

功能特点（主机）：

高亮度以及大尺寸LCD液晶显示，让工作状态清晰全面。

采用最新的数字导频技术，每次开启进行数字信号识别，确保唯一ID码。

射频静噪控制系统，有效地消除了环境噪音和来自其它无线话筒系统的无用信号。

真分集接收技术，确保双天线智能切换接收发射信号。

音码静噪锁定控制功能，能有效阻隔外界信号的干扰。

CPU微电脑控制技术，可以进行选频、显示、静音设定、电池容量监测等处理。

发射大功率设定，确保远距离接收，多套叠机使用空旷距离约120米。

应用场所：户外演出，宴会厅，礼堂，剧院，多功能会议厅等等。

产品参数（主机）：

接收主机：	
频率范围：	640.00-648.00Hz(0-32) 648.25-656.25MHz(33-65) 656.50-664.75MHz(66-99) 665.00-673.00MHz(100-132) 673.25-681.25MHz(133-166) 681.50-689.75MHz(167-199)
最大频道数：	200
频带宽度：	50MHz
接收灵敏度：	<-90dBm for 30dB S/N Ratio
最大频偏：	+/-50KHz
频率响应：	50~15000Hz
信噪比：	>102dB (A)
失真度：	<1%
动态范围：	>95dB
音频插座：	XLR+jack
音频输出电平：	XLR：8dBu max
电源：	12V DC/1000mA 开关电源
体积：	410x160x44mm



US-232 主机

US-232

Wireless Conference System

功能特点（手持）：

- 采用金属压铸管体和人体学设计，动感时尚。
- 音头模组分离式设计，更灵活变更动圈或电容音头。
- 高亮点阵LCD可显示组号、频道、电量、静音等状态。
- 隐藏式电子开关，能防误触开关。
- 2节AA电池，连续工作4小时。
- 采用高品质音头，突显完美音色。

产品参数（手持）：

手持话筒：	
频率范围：	640.00-689.75Hz(0-199)
最大频道数：	200
频带宽度：	50MHz
输出功率：	>8mW
副波抑制：	>50dBc
最大调制深度：	>65KHz
频率响应：	50~15000Hz
失真度：	<1 %
最大输入电平：	>300mV
电源：	2x1.5 V(AA)
电池使用时间：	>8h 电池以1000mAH容量算
体积：	47x245mm
重量：	195g



US-232手持

功能特点（鹅颈）：

- 采用高保真的还原电路结构，高品质的电容拾音头，超心形的拾音指向，杜绝手机信号干扰。
- 高端大气的外观设计，采用纳米技术，并内置隐藏式天线。
- ACT自动锁频，操作简单，完成UHF高频无线发射信号的传输。
- 话筒底座设有液晶显示以及低电警告指示灯。
- 采用2节5号电池，实现高灵敏度，高低发射功率，稳定超长工作时间。

产品参数（鹅颈）：

鹅颈话筒：	
振荡方式：	PLL锁相环频率
合成电源应：	DC3V(1.5VAA*2)
载波频率：	640HMz-690HMz
信噪比：	>105db
频率干扰比：	>80db
拾音模式：	电容式
发射功率：	30mw(high) 3mw(low)
电池寿命：	约10小时(30mw)



US-232鹅颈麦