

# OTEG<sup>®</sup>

Array Acoustic Column System  
音柱扩声系统

# X6/X3

---

# 欢迎鉴赏

---

小体积，大动态，高清晰，安装轻便、快捷，  
OTEG音频设计的理念在X系列中诠释！



## 小体积 大动态



Array  
Acoustic  
Column

在不需扩展低频，  
但需全频高清晰音频再现的情况下，  
提供了一套理想的扩声系统解决方案，  
只要一台经济的放大器便可以运行一个被动式的立体声系统。  
它设计作为由放大器控制和驱动的整体X系统的一部分，  
也可配合ET系列低音扬声器系统使用，  
提供一个更高品质，轻便快捷的扩声系统。



OTEG<sup>®</sup>



X3是一款精巧的高品质二分频全频被动式扬声器系统，由2个5"加1个36mm高品质定制单元和桦木夹板黑色耐磨聚脲漆外壳组成，具有更低的低频延伸，在剧院中演讲和音乐重放中具有令人惊叹的清晰度和还原度。非常适合用于要求音质上乘，也注重尺寸的精密安装或视觉美观的环境。

X3配有专用安装支架，便于安装，覆盖角度可调整，可广泛用于会议室、报告厅、指挥中心、多功能厅。

型号:	X3
音箱类型:	内置二分频全频音箱
频响范围(-10dB):	118Hz - 20KHz
灵敏度:	95dB
最大声压级:	116 dB
覆盖角度 H/V:	100° x100° (+10° - 25°)
功率(AES):	200W
标称阻抗:	4欧姆
单元组成:	低音 2x5寸铁氧体纸盆锥体驱动器 高音 1x36芯高音复合膜压缩驱动器, 36MM音圈
箱体板材:	高密度桦木板
箱体喷漆工艺:	精细抗耐磨聚脲漆喷涂
保护网工艺:	外透声特制网布, 内圆孔钢网
连接插座:	2xNeutrik NL4
物理尺寸(宽x深x高):	143x176x490mm
净重:	9kg
装箱尺寸(宽x深x高):	220x247x610mm
毛重:	9.5kg




X6是一款非常紧凑的高品质、高声压，为演讲和音乐重放而设计的被动式三分频全频扬声器系统，采用独特的扬声器和计算机声学辅助设计，具有X3相同尺寸的压缩驱动器，X6可以提供很多传统大箱体做扩声系统相同的性能，真实的人声及音质得到完美展现！

型号:	X6
音箱类型:	内置三分频全频音箱
频响范围(-10dB):	85Hz - 20KHz
灵敏度:	96 dB
最大声压级:	121 dB
覆盖角度 H/V:	110° x 5° (+10° -25°)
功率(AES):	400W
标称阻抗:	4欧姆
单元组成:	低音 4x5寸铁氧体纸盆锥体驱动器 高音 2x36芯高音复合膜压缩驱动器, 36MM音圈
箱体板材:	高密度桦木板
箱体喷漆工艺:	精细抗耐磨聚脲漆喷涂
保护网工艺:	外透声特制网布, 内圆孔钢网
连接插座:	2xNeutrik NL4
物理尺寸(宽x深x高):	143x176x900mm
净重:	15kg
装箱尺寸(宽x深x高):	220x247x1025mm
毛重:	16kg

